

VÝMĚNNÉ FILTRAČNÍ MODULY

OBSAHUJE AKVALEN

Filtrační vložka Aquaphor:

**B100-5 ODSTRAŇUJE CHLÓR,
TĚŽKÉ KOVY A PESTICIDY**
B100-6 ZMĚKČUJE VODU

B100-15 (Standard)

B100-25 (MAXFOR)



Modul AQUAPHOR B100-5
a AQUAPHOR B100-6
se může využívat ve filtrech Konvice
Aquaphor Art, Gratis, Prestiž, Lux, Garry a Premium.

PŘÍRUČKA

Díky kombinaci unikátního absorpčního vlákna AKVALEN a nejlepších značek aktivního uhlí modul spolehlivě a nenávratně zadržuje nejen organické směsi, železo a těžké kovy, ale i další druhy škodlivých směsí a taky odstraňuje nadměrnou tvrdost vody a brání vzniku vodního kamene.

Modul AQUAPHOR B100-15(Standard) se může využívat ve filtrech Konvice Aquaphor Standard a Aquaphor Line, a taky ve filtrech-konvicích německé a americké výroby.

Modul AQUAPHOR B100-25(MAXFOR) se může využívat ve filtrech Konvice Aquaphor Agat, a taky ve filtrech-konvicích německé a americké výroby.

Pro potlačení rozmnožování bakterií se využívá modifikace vlákna AKVALEN obsahující stříbro, patenty RF № 2162010, 2172720, patenty USA № 6,299,711; 6,514,413

Efektivnost filtrace vodovodní vody:

Životnost	20%	50%	80%	120%
Aktivní chlór	100%	100%	100%	95%
Ropné produkty (benzol)	95%	95%	92%	90%
Fenol	99%	97%	92%	91%
Chlorované organické sloučeniny (chloroform)	99%	98%	93%	90%
Těžké kovy				
olovo	99%	99%	97%	93%
rtuť	99%	99%	99%	99%
Pesticidy	99%	99%	97%	90%

*pro filtry B100-15(Standard) a B100-25(MAXFOR)

DOPORUČENÍ PŘI POUŽITÍ

Snažte se využívat jenom čerstvou filtrovanou vodu. Vodní filtr je určen k čištění vodovodní vody. Při čištění vody, která není vodovodní, je třeba již filtrovanou vodu následně převařit

Pro filtraci vody:

1. Dejte modul v horizontální poloze do studené vody a opatrně potřeste pro odstranění vzduchu, poté nechte ve vodě 10 minut.
2. Vložte modul do otvoru nálevky na doraz.
3. Přefiltrujte a vylijte první dvě konvice vody. Doporučuje se to pro odstranění uhelného prachu z modulu, který mohl vzniknout při převážení.
4. Filtr je připraven k použití.

ZÁRUKA VÝROBCE:

Životnost (kapacita) modulu Aquaphor B100-5, Aquaphor B100-6 je 300 litrů vodovodní vody. Časově to přibližně odpovídá dvěma měsícům používání rodinou skládající se ze dvou lidí. Životnost (kapacita) modulu Aquaphor B100-15(Standard) a Aquaphor B100-25(MAXFOR) je 170 litrů vodovodní vody. Časově to přibližně odpovídá jednomu měsíci používání. Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit na nový.

Skladovatelnost před začátkem užívání – 3 roky při teplotě od +5 do +40°C v neporušeném obalu. S reklamacemi ohledně výkonu filtrace se můžete obracet na prodejce nebo výrobce. Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.



© 2003-2009 OOO „AQUAPHOR“
© Chráněná obchodní značka OOO „AQUAPHOR“

Výměnné filtrační moduly Aquaphor B100-5

Výrobce – OOO „AQUAPHOR“
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaya 29



Certifikát № ROSS RU.HO03.B03002. TU
3697-025-11139511-99



Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR je certifikován TUV (Essen,
Německo) podle normy ISO 9001-2000

FiltryVodniCZ

Oficiální dovozce v České Republice,
SV MANAGEMENT s.r.o. IČO 281 97 470
<http://www.sv-management.cz>
Oficiální prodejce Filtry Vodní s.r.o.
Slezská 2199/108 Praha 3- Vinohrady 130 00
<http://www.filtry-vodni.cz>, info@filtry-vodni.cz
tel. +420 246 097 311

Datum výroby

Datum prodeje / razítko